

Дрели ударного действия

Комплект поставки:

ограничитель глубины сверления, дополнительная рукоятка, патрон с ключом



Технические параметры

Модель:	BU 150	BU 150E	BUR 150E	BUR 150CET
Максимальный диаметр сверла для бетона / стали / дерева	15 / 13 / 25 mm	15 / 13 / 25 mm	15 / 13 / 25 mm	15 / 13 / 25 mm
Электроника для предварительной настройки скорости вращения	нет	да	да	да
Электроника для поддержания постоянных оборотов независимо от нагрузки	нет	нет	нет	да
Число оборотов холостого хода:	2800 min ⁻¹	0–2800 min ⁻¹	0–2800 min ⁻¹	500–2500 min ⁻¹
Максимальное число ударов:	42000 min ⁻¹	42000 min ⁻¹	42000 min ⁻¹	37500 min ⁻¹
Максимальный крутящий момент:	10 Nm	10 Nm	9 Nm	9 Nm
Присоединение патрона:	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF	1/2"-20 UNF
Зажим инструмента:	1.5–13 mm	1.5–13 mm	1.5–13 mm	1.5–13 mm
Диаметр шейки корпуса:	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Макс. диаметр шурупа:	–	–	Ø6, L=100 mm	Ø6, L=100 mm
Вес (ЕРТА процедура 01/2003)	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg	2.0 kg
Потребляемая мощность:	650 W	650 W	600 W	600 W

